

HRH 0011 – 0624 vannkjølt isvannsaggregat.



HRH – 0011 – 0121



HRH – 0152 - 0502



HRH 0524 - 624

HRH - isvannsaggregat for små kapasiteter er et komplett aggregat. Aggregatet har komplett styring og er bygget opp av lakkerte plater, rammeverk i stål, og lydsvake isolerte kompressorer. Aggregatene 0011 - 0502 leveres komplett kjøleteknisk og elektrisk koblet. For enklere oppbygging av isvannskretsen anbefales å benytte ferdige isvannstanker.

Tekniske data HRH

		0011	0021	0025	0031	0041	0051*	0061	0071	0091	0101	0121
Kjølekapasitet	kW	5,2	6,6	7,7	9,3	11,4	14,1	16,9	20,8	25,0	28,9	36,9
Effektforbruk	kW	1,3	1,6	1,8	2,1	2,6	3,0	3,6	4,2	5,2	5,7	8,2
Vannmengde	m ³ /t	0,9	1,2	1,4	1,7	2,1	2,6	3,1	3,8	4,6	5,3	5,3
Trykkfall	kPa	26	33	35	40	21	24,0	27	30	33	34	34
Vanntilkobling	"	¾	¾	¾	¾	1" ¼	1" ¼	1" ¼	1" ¼	1" ¼	1" ¼	1" ¼
Ant kompressorer	stk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kretser	stk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Høyde	cm	950	950	950	950	950	950	950	960	960	960	960
Bredde	cm	400	400	400	400	400	400	400	400	600	800	800
Dybde	cm	450	450	450	450	450	450	450	450	600	600	600
Drifts vekt	kg	59	62	66	72	91	93	100	170	170	175	185
Lyd trykk 1 m	dB(A)	43	43	48	48	52	52	52	52	52	53	53

		0152	0182	0202	0252	0302	0402	0502	0524	0624		
Kjølekapasitet	kW	42	50	58	72	86	113	133	149	175		
Effektforbruk	kW	9,6	11,3	12,9	16,2	22,1	31,1	39,1	35,1	40,4		
Vannmengde	m ³ /t	7,2	8,7	10,0	12,5	15,0	19,6	23,2				
Trykkfall	kPa	41	41	42	42	32	34	32				
Vanntilkobling	"											
Ant kompressorer	stk	2	2	2	2	2	2	2	4	4		
Kretser	stk	2	2	2	2	2	2	2				
Høyde	cm	940	940	940	940	1425	1425	1425	2040	2040		
Bredde	cm	800	800	800	800	1120	1120	1120	1485	1485		
Dybde	cm	600	600	600	600	700	700	700	755	755		
Drifts vekt	kg	325	330	340	355	465	545	580	930	985		
Lyd trykk 1 m	dB(A)	58	58	58	58	59	60	60				

Kjølekapasitet er basert på 7/12°C isvann, Kondenseringvann 35/30°C

*NB! strls 0051 – 0071 og 0101 leveres ikke i 230V

Fläkt Woods AS